

Geomanet SAR

Technické špecifikácie




Popis výrobku:

Oceľové geosiete Geomanet SAR sa používajú predovšetkým na protieroznú ochranu skalných stien, ale je možné ich použiť tiež pri oplotení pozemkov,, budov a pod. Vyrábajú sa z dvojito krútených hexagonálnych slučiek, ktoré im dodávajú dostatočnú pevnosť pre zachytávanie padajúcich úlomkov zo zvetralých skalných stien.

- ① kvalitná povrchová úprava (galvanizácia)
- ② vysoká mechanická odolnosť proti nárazu
- ③ vysoká pevnosť, malá ťažnosť a dlhá životnosť
- ④ ľahká tvarovateľnosť na skalnom povrchu

Funkcia:



Certifikáty:

Geomanet	Priemer drôtu [mm] EN ISO 9863	Veľkosť oka		šírka [m]	dĺžka [m]	Rola		hmotnosť [kg]
		pozdĺžne [mm]	priečne [mm]			plocha [m²]		
		Tolerancia rozmeru a tvaru podľa ČSN 73 0212-5						
SAR 22-0608-Z	2,2	60	80	2	50	100	121,0	
SAR 27-0810-Z	2,7	80	100	3	50	150	214,5	
SAR 27-0810-Z	2,7	80	100	2	50	100	146,0	
SAR 27-0810-ZA	2,7	80	100	2	50	100	146,0	
SAR 27-0810-ZAP	2,7	80	100	2	50	100	180,0	

Poznámky:

Geomanet SAR sa vyrába v troch typoch povrchovej úpravy:

- galvanizácia (elektrické pokovovania) so zvýšeným množstvom zinku - symbol **Z** v názve výrobku
- galvanizácia zliatinou zinku + hliníka (5%) a oxidu lantánu (spôsobuje vyššiu mechanickú odolnosť proti nárazu) - symbol **ZA** v názve výrobku
- nanesenie povlaku z PVC šedej farby na ochranu sietí vo vlhkom alebo agresívnom prostredí - symbol **ZAP** v názve výrobku

Ak nie je uvedené inak sú hodnoty stanovené podľa platných európskych noriem a sú platné k dátumu vydania tohto dokumentu. Výrobky podliehajú neustálemu vývoju a zlepšovaniu a uvedené hodnoty sa môžu v čase meniť.

V prípade záujmu o **technickú konzultáciu** kontaktujte technické oddelenie spoločnosti GEOMAT (e-mail: info@geomat.sk).

Dodávateľ výrobku: **GEOMAT Slovakia s.r.o.**

Ďalšie informácie o iných produktoch nájdete na webových stránkach www.geomat.sk